

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1319



Транзитное
подключение



Гарантия
3 года



Ra 80 Индекс
цветопередачи



IP65

Обновление и расширение линейки

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

- Обновленный корпус из ударопрочного поликарбоната.
- Способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации.
- Аварийные ДСП 1306А и 1307А с кнопкой «ТЕСТ» на корпусе: работа в аварийном режиме 1 ч.
- ДСП с ИК-датчиком: максимальная дальность обнаружения – 5 м, порог срабатывания – 6 лк, задержка отключения – 30 сек.



4000 К нейтральный
белый свет

6500 К холодный
дневной свет



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1319



Мощность, Вт	Цветовая темпер., К	Световой поток, лм	Подключение в линию, шт.	Габаритные размеры, мм	Артикул	Модель
18	4000	1800	15	600x66x66	LDSP0-1304-18-4500-K01	ДСП 1304
18	6500	1800	15	600x66x66	LDSP0-1305-18-6500-K01	ДСП 1305
18	4000	1800	–	600x66x66	LDSP2-1304D-18-4500-K03	ДСП 1304 с датчиком движения
18	6500	1800	–	600x66x66	LDSP2-1305D-18-6500-K03	ДСП 1305 с датчиком движения
36	4000	3600	12	1200x66x66	LDSP0-1306-36-4500-K01	ДСП 1306
36	6500	3600	12	1200x66x66	LDSP0-1307-36-6500-K01	ДСП 1307
36	4000	3600/650*	–	1200x66x66	LDSP6-1306A-36-4000-K01	ДСП 1306 аварийный NEW
36	6500	3600/650*	–	1200x66x66	LDSP6-1307A-36-6500-K01	ДСП 1307 аварийный NEW
48	4000	4800	10	1500x66x66	LDSP0-1318-48-4500-K03	ДСП 1318
48	6500	4800	10	1500x66x66	LDSP0-1319-48-6500-K03	ДСП 1319

* В аварийном режиме.