

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1004 Ш

Для освещения улиц и дорог, парковых аллей, железнодорожных платформ и других протяженных объектов. Широкая КСС формирует равномерную засветку дорожного полотна без «слепых зон». Высококачественная вторичная оптика также предотвращает ослепление ярким светом.




3000 К теплый
белый свет

5000 К дневной
белый свет

КСС типа «Ш»

 **120 лм/Вт** Высокая
светоотдача

 **Гарантия
5 лет**

 **IP65**
Защита
от влаги и пыли

- Литой корпус светильника из алюминиевого сплава.
- Вторичная оптика из UV-устойчивого, ударопрочного пластика.
- Диапазон входных напряжений: 160-270 В.
- Диапазон температур: -45... +50 °С.
- Диаметр кронштейна: 60 мм (кроме ДКУ 1004 50Ш – 48 мм).

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер светильника, мм	Артикул
ДКУ 1004 50Ш	50	6 000	3 000	145×381×74	LDKUI-1004-050-3000-K03
ДКУ 1004 50Ш			5 000		LDKUI-1004-050-5000-K03
ДКУ 1004 100Ш	100	12 000	3 000	181×449×77	LDKUI-1004-100-3000-K03
ДКУ 1004 100Ш			5 000		LDKUI-1004-100-5000-K03
ДКУ 1004 150Ш	150	18 000	5 000	211×516×78	LDKUI-1004-150-5000-K03
ДКУ 1004 200Ш	200	24 000	5 000	242×587×80	LDKUI-1004-200-5000-K03