


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО 6575-6576

Для общего и местного освещения административных и коммерческих помещений. Отличаются равномерной засветкой. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», также предусмотрен накладной монтаж (драйвер встроен в корпус светильника).


 4000 K
 Нейтральный белый свет

 6500 K
 Холодный дневной свет

 Равномерная
 засветка

 Гарантия
 2 года

 Драйвер встроен
 в корпус

 30 000 часов
 службы

- Диапазон рабочих напряжений: 176—240 В
- Коэффициент мощности: не менее 0,9
- Коэффициент пульсации: не более 5%
- Индекс цветопередачи: не менее Ra 80
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 °С
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
ДВО 6575	40	4000	3400	опал	595×595×25	LDV00-6575-40-4000-K01
		6500				LDV00-6575-40-6500-K01
ДВО 6576	50	4000	4300	опал	595×595×25	LDV00-6576-50-4000-K01
		6500				LDV00-6576-50-6500-K01