

ПАЯЛЬНИКИ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ ЭПСН



Паяльник с пластиковой ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
 Мощность: 25 Вт
 Рабочая температура жала: 320-350 °С
 Диаметр жала: 3,8 мм
 Тип упаковки: ПЭ пакет
 В упаковке: 1 шт.

12-0225-1



Паяльник с пластиковой ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
 Мощность: 40 Вт
 Рабочая температура жала: 340-400 °С
 Диаметр жала: 4,5 мм
 Тип упаковки: ПЭ пакет
 В упаковке: 1 шт.

12-0240-1



Паяльник с пластиковой ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
 Мощность: 65 Вт
 Рабочая температура жала: 450-490 °С
 Диаметр жала: 5,5 мм
 Тип упаковки: ПЭ пакет
 В упаковке: 1 шт.

12-0265-1



Паяльник с пластиковой ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
 Мощность: 80 Вт
 Рабочая температура жала: 480-520 °С
 Диаметр жала: 7,5 мм
 Тип упаковки: ПЭ пакет
 В упаковке: 1 шт.

12-0280-1



Паяльник с пластиковой ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
 Мощность: 100 Вт
 Рабочая температура жала: 500-540 °С
 Диаметр жала: 7,5 мм
 Тип упаковки: ПЭ пакет
 В упаковке: 1 шт.

12-0291-1