

ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ ЭПСН

Паяльник с деревянной ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 25 Вт
Рабочая температура жала: 320-350 °С
Диаметр жала: 3,8 мм
Тип упаковки: ПЭ пакет
В упаковке: 1 шт.

12-0225

Паяльник с деревянной ручкой



Нихромовый нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В, 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт
Рабочая температура жала: 340-400 °С
Диаметр жала: 4,5 мм
Тип упаковки: ПЭ пакет
В упаковке: 1 шт.

12-0240

Паяльник с деревянной ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 65 Вт
Рабочая температура жала: 450-490 °С
Диаметр жала: 5,5 мм
Тип упаковки: ПЭ пакет
В упаковке: 1 шт.

12-0265

Паяльник с деревянной ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 80 Вт
Рабочая температура жала: 480-520 °С
Диаметр жала: 7,5 мм
Тип упаковки: ПЭ пакет
В упаковке: 1 шт.

12-0280

Паяльник с деревянной ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 100 Вт
Рабочая температура жала: 500-540 °С
Диаметр жала: 7,5 мм
Тип упаковки: ПЭ пакет
В упаковке: 1 шт.

12-0291