

## ПАЯЛЬНИКИ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ ЭПСН

### Паяльник с пластиковой ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 25 Вт  
Рабочая температура жала: 320-350 °С  
Диаметр жала: 3,8 мм  
Тип упаковки: ПЭ пакет  
В упаковке: 1 шт.

12-0225-1

### Паяльник с пластиковой ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 40 Вт  
Рабочая температура жала: 340-400 °С  
Диаметр жала: 4,5 мм  
Тип упаковки: ПЭ пакет  
В упаковке: 1 шт.

12-0240-1

### Паяльник с пластиковой ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 65 Вт  
Рабочая температура жала: 450-490 °С  
Диаметр жала: 5,5 мм  
Тип упаковки: ПЭ пакет  
В упаковке: 1 шт.

12-0265-1

### Паяльник с пластиковой ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 80 Вт  
Рабочая температура жала: 480-520 °С  
Диаметр жала: 7,5 мм  
Тип упаковки: ПЭ пакет  
В упаковке: 1 шт.

12-0280-1

### Паяльник с пластиковой ручкой



Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 100 Вт  
Рабочая температура жала: 500-540 °С  
Диаметр жала: 7,5 мм  
Тип упаковки: ПЭ пакет  
В упаковке: 1 шт.

12-0291-1