

ВЫСОКОМОЩНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ REXANT



Паяльник с деревянной ручкой REXANT

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 200 Вт
Рабочая температура паяльного жала: 480-520 °С
Диаметр жала паяльника: 12 мм
В упаковке: 1 шт.

12-0211



Паяльник с деревянной ручкой REXANT

Напряжение питания: 220-230 В
Мощность: 300 Вт
Рабочая температура паяльного жала: 500-540 °С
Диаметр жала паяльника: 16 мм
В упаковке: 1 шт.

12-0213



Паяльник-пистолет REXANT

Мощность: 500 Вт
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Рабочая температура паяльного жала: 600-640 °С
Время разогрева до рабочей температуры: 10-15 мин
Диаметр жала: 18 мм
В упаковке: 1 шт.

12-0215



Паяльник с деревянной ручкой

Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 200 Вт
Рабочая температура жала: 410-460 °С
Время разогрева до рабочей температуры: 15 мин
В упаковке: 1 шт.

12-0292



Паяльник с плоским нагревателем «Топор» REXANT

Рукоятка из термостойкого пластика
С кнопкой вкл./выкл.
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц
Мощность: 300 Вт
Рабочая температура жала: 250-400 °С
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0188