



Паяльная станция REXANT

Напряжение питания: 220 В
Мощность паяльника: 40 Вт
Цифровой дисплей
Температурный диапазон: 160–520 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0150



Паяльная станция REXANT

Напряжение питания: 220 В
Мощность паяльника: 48 Вт
Температурный диапазон: 160–500 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0152



Паяльная станция REXANT

Напряжение питания: 220 В
Мощность паяльника: 48 Вт
Температурный диапазон: 160–500 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0151



Паяльная станция REXANT

Напряжение питания: 220 В
Мощность паяльника: 48 Вт
Температурный диапазон: 150–420 °С
С LED индикацией
В упаковке: 1 шт.

12-0154



Паяльная станция LUKEY-702 цифровая+

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220 В
Мощность: 750 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0040-4



Паяльная станция LUKEY-852D+FAN

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220-230 В
Мощность: 350 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0041-4



Паяльная станция LUKEY-852D+ с цифровым индикатором температуры

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220-230 В
Мощность: 350 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0042-4



Паяльная станция LUKEY-853D

Питание: 220 В
Мощность: 750 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0043-4



Паяльная станция LUKEY-868 (фен+паяльник)

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220 В
Мощность: 750 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0044-4



Паяльная станция LUKEY-902 (фен+ антистатический паяльник)

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220-230 В
Мощность: 350 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0045-4



Паяльная станция LUKEY-936A антистатическая

Керамический нагревательный элемент
Питание: 220-230 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0046-4



Паяльная станция LUKEY-936D цифровая антистатическая

Питание: 220-230 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон рабочих температур
паяльника: 200...480 °С
В упаковке: 1 шт.

12-0047-4