

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ REXANT



Паяльная станция REXANT

Керамический нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 50 Вт
Диапазон рабочих температур паяльника: 200...480 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0710



Паяльная станция с цифровым дисплеем REXANT

Керамический нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 50 Вт
Диапазон рабочих температур: 200...480 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0711



Паяльная станция (термофен) с цифровым дисплеем REXANT

Керамический нагревательный элемент
Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 450 Вт
Диапазон рабочих температур фена: 150...500 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0714



Паяльная станция (паяльник + термофен) с цифровым дисплеем REXANT

Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 700 Вт
Диапазон рабочих температур паяльника: 150...500 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0721



Паяльная станция (паяльник + термофен) REXANT

Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 600 Вт
Диапазон рабочих температур паяльника: 150...500 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0723



Паяльная станция (паяльник + термофен) с цифровым дисплеем REXANT

Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц
Мощность: 750 Вт
Диапазон рабочих температур паяльника: 100...480 °C
В упаковке: 1 шт.

12-0724