



**Паяльная станция  
(паяльник + термофен)  
с ЖК дисплеем**

**REXANT**

Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Диапазон рабочих температур паяльника:  
200...480 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0727



**Паяльная станция  
(паяльник + термофен)  
+источник питания**

**REXANT**

Напряжение питания: 220-230 В 50 Гц  
Мощность: 50 Вт  
Диапазон рабочих температур  
паяльника: 200...480 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0729



**Паяльная станция**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Мощность паяльника: 48 Вт  
С разрывом  
Цифровой дисплей  
Температурный диапазон: 150-480 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0155



**Паяльник «Мини»**

**REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Для арт.12-0135, 12-0159  
Тип питания: питание от БП (в комплект  
не входит)  
Напряжение питания: 12 В  
Мощность: 8 Вт  
Рабочая температура жала: 360-400 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0120



**Паяльная станция**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Паяльник: 12 В/8 Вт  
Температурный диапазон: 100-450 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0135



**Паяльная станция  
(мини)**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Потребляемая мощность: 8 Вт  
Температурный диапазон: 100-450 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0159



**Паяльная станция**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Мощность паяльника: 48 Вт  
Температурный диапазон: 150-400 °С  
С LED индикацией  
В упаковке: 1 шт.

12-0141



**Паяльная станция**

**REXANT**

ЖК дисплей, мультиметр,  
антистатическая защита  
Напряжение питания: 220 В  
Паяльник: 24 В/40 Вт  
Керамический нагреватель  
Температурный диапазон: 160-480 °С  
Регулируемый источник  
питания: 1,2-12 В, ток до 2 А  
В упаковке: 1 шт.

12-0143



**Паяльная станция  
термовоздушная**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Температурный диапазон: 160-480 °С  
Цифровой дисплей  
Поток воздуха: до 22 л/мин  
Потребляемая мощность: 320 Вт  
В упаковке: 1 шт.

12-0144



**Паяльная станция**

**REXANT**

Напряжение питания: 220 В  
Мощность паяльника: 24 В/48 Вт  
Цифровой дисплей  
Температурный диапазон: 150-450 °С  
В упаковке: 1 шт.

12-0145