

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ REXANT

**Паяльник с керамическим нагревателем REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Напряжение питания: 220-230 В, 50/60 Гц  
Мощность: 60 Вт  
Рабочая температура жала: 450 °С  
Длина провода: 1,5 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0611

**Паяльник с керамическим нагревателем REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Напряжение питания: 220-230 В, 50/60 Гц  
Мощность: 60 Вт  
Диапазон рабочих температур: 250-500 °С  
Длина провода: 1,5 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0613

**Паяльник с тонким жалом REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Тонкое жало  
Рукоятка из термостойкого пластика  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 30 Вт  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0130

**Паяльник REXANT**

Светодиодная (LED) подсветка  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 40 Вт  
Рабочая температура жала: 420-450 °С  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0138

**Паяльник-пинцет REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Рукоятка из термостойкого пластика  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 48 Вт  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0139

**Паяльник с регулятором REXANT**

Керамический нагревательный элемент  
Рукоятка из термостойкого пластика  
Регулятор температуры  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 30-50 Вт  
Температурный диапазон нагрева: 200-450 °С  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0170

**Паяльник с вакуумным оловоотсосом REXANT**

Рукоятка из ударопрочного пластика  
Вакуумный оловоотсос  
Напряжение питания: 220-230 В 50/60 Гц  
Мощность: 40 Вт  
Рабочая температура жала: 420-450 °С  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0171

**Паяльник с зажимами «крокодил» REXANT**

Тип жала: конус  
Рукоятка из термостойкого пластика  
Напряжение питания: 12 В  
Мощность: 40 Вт  
Длина провода: 1,35 м  
В упаковке: 1 шт.

12-0189