

## Офисные светильники


Для освещения административных зданий, офисов, торговых залов, вестибюлей.

[Перейти к продукции](#)

## Ультратонкие панели и светодиодные рамки ЭРА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ  
**Nation Star**

### Светильники универсальные 19мм



- удобный монтаж
- 3 года гарантии
- IP20
- Абсолютно равномерный свет
- Габаритная яркость <math>< 2000\text{кд/м.кв}</math>

Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты	Тип рассеивателя	Дополнительно
SPO-6-36-6K-P (4)	36Вт	3060Лм	6500K	595x595x19	призма	БАП в комплекте! С выводом провода для подключения
SPO-6-36-4K-P (4)			4000K		матовый	
SPO-6-36-6K-M (4)			6500K			
SPO-6-36-4K-M (4)			4000K			
SPO-6-36-6K-P (A)			6500K		призма	
SPO-6-36-4K-P (A)			4000K		матовый	
SPO-6-36-6K-M (A)			6500K			
SPO-6-36-4K-M (A)			4000K			
SPO-6-48-6K-P (4)	48Вт	4200Лм	6500K	595x595x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-6-48-4K-P (4)			4000K		матовый	
SPO-6-48-6K-M (4)			6500K			
SPO-6-48-4K-M (4)			4000K			
SPO-6-72-6K-P (4)	72Вт	6120Лм	6500K	595x595x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-6-72-4K-P (4)			4000K		матовый, равномерное свечение всей поверхности	
SPO-6-72-6K-M (4)			6500K			
SPO-6-72-4K-M (4)			4000K			
SPO-1-40-6K-M (4)	40Вт	3060Лм	6500K	180x1200x19	матовый, равномерное свечение всей поверхности	светит как панель
SPO-1-40-4K-M (4)			4000K			
SPO-7-40-6K-P (4)	36Вт	2800Лм	6500K	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-7-40-4K-P (4)			4000K		матовый	
SPO-7-40-6K-M (4)			6500K			
SPO-7-40-4K-M (4)			4000K			
SPO-7-72-6K-P (4)	72Вт	5000Лм	6500K	180x1200x19	призма	с выводом провода для подключения
SPO-7-72-4K-P (4)			4000K			

SPO-6

SPO-7



Вывод провода для подключения

SPO-1



**ВНИМАНИЕ!** Все панели и рамки SPL-5,6,7 поставляются без LED-драйверов.

### Драйверы, поставляется отдельно:

Код товара	Драйверы и БАП	Описание
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	Коэф-т пульсации: <math>< 1\%</math> Коэффициент мощности: >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания (БАП), обеспечивается 30% светового потока в течение 60 минут
Б0036174 NOBИHKA	LED-LP-5/6 (D1)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью стандартного симисторного (TRIAC) диммера
Б0036176 NOBИHKA	LED-LP-5/6 (D2)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью специализированного 1-10В диммера (потенциометра)

