



# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ GV2P

SHOP220

НОВИНКА



# ARMAT

## ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика
- Нефтегаз

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ GV2P

Усовершенствованный конструктив позволяет снизить тепловыделение, а широкий ассортимент аксессуаров увеличивает функциональность аппаратов защиты двигателя. Автоматические выключатели защиты двигателя GV2P работают в широком диапазоне температур: от -40 до +70 °C.

Функциональные возможности автоматических выключателей GV2P позволяют интегрировать их в современные системы защиты электродвигателя. Номинальная наибольшая отключающая способность выключателей GV2P до 100 кА при 400 В гарантирует безопасную работу даже при высоких токах короткого замыкания.

- Возможность пломбирования настройки теплового расцепителя
- Индикация срабатывания по короткому замыканию
- Возможность установки поворотной рукоятки
- Подключение дополнительных устройств позволяет разрабатывать различные системы защиты и автоматизации



## Технические характеристики

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальный ток $I_n$ , А                                                | от 0,16 до 45      |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц $U_n$ , В | 230; 400; 480; 690 |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В                                | 690                |
| Номинальное импульсное напряжение $U_{imp}$ , кВ                         | 8                  |
| Категория применения                                                     | AC-3               |
| Класс расцепления защиты                                                 | 10                 |
| Категория селективности                                                  | A                  |
| Уставка тока срабатывания максимального расцепителя тока $I_n$ , А       | $13I_n \pm 20\%$   |
| Диапазон рабочих температур, °C                                          | от -40 до +70      |
| Защита от обрыва фазы в соответствии с ГОСТ                              | IEC 60947-4-1      |

100  
кА

высокая  
отключающая  
способность



двойной  
разрыв  
контактов



+60 °C  
температурная  
компенсация