

iek

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SHOP220

НОВИНКИ



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	ДЗ	РОЗН	ЭЛК
Строительно-монтажные организации	Дизайнеры	Розница	Электрики

iek

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Преимущества:

- 20 SKU
- 3 разных типа
- Новые информационные механизмы: RJ45 6 категории и телефонная розетка RJ11
- Современный формат передачи данных

Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Размеры: 74,4 × 74,4 мм
- Материалы: пластик
- Способ подключения: быстрозажимной
- RJ45 — передача данных на скорости до 10 Гбит/сек

РОЗЕТКА RJ11*
BR-T10-K01



РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45
КАТЕГОРИЯ 6
BR-K10-2-***



РОЗЕТКА
КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45 >
КАТЕГОРИЯ 6
BR-K10-2-***

10 ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ



Преимущества:

Выключатель

- Проходной механизм с индикацией – комфортное управление светом
- Эргономичность
- Световая индикация

Розетка

- Защитные шторки
- Винтовые контакты

Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Сила тока: 10/16 А
- Напряжение: 230 В
- Степень защиты: IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ПРОХОДНОЙ С ИНДИКАЦИЕЙ
BR-V12-1-10-***

РОЗЕТКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ
BR-R13-10-***



10 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В СБОРЕ С РАМКой

Преимущества:

- Рамка в комплекте
- Готовое решение
- Теперь есть выбор между готовым решением или самостоятельным подбором электроустановочных изделий

Технические характеристики:

- Тип монтажа: скрытый
- Сила тока: 10/16 А
- Напряжение: 230 В
- Степень защиты: IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
BR-V10-0-10-***-F

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
BR-V20-0-10-***-F



10 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



**Технические
характеристики:**

- Тип монтажа: скрытый
- Сила тока: 10/16 А
- Напряжение: 230 В
- Степень защиты: IP20



**10 ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ**

