

## Трековые светильники под лампу MR16 GU10 на 1-фазный шинопровод, белые

**230V**

**GU10**



Также доступны модели в черном цвете



Материал: сталь



**AL190** IP20  
арт. 41589

**GU10** до 50W  
LxWxH, mm  
(80x60x140)

**AL191** IP20

арт. 41591

**GU10** до 50W  
LxWxH, mm  
(80x60x140)

**AL192** IP20

арт. 41593

**GU10** до 50W  
LxWxH, mm  
(80x58x140)

Материал: алюминий



**AL155** IP40

**GU10** до 15W

арт. 32473 (белый)

LxWxH, mm (56x56x190)

арт. 48714 (белый-золото)

LxWxH, mm (55x55x205)



**AL161** IP40

арт. 41371

**GU10** до 15W

LxWxH, mm  
(56x56x190)



Однофазные трековые системы – это лучший вариант для создания акцентного освещения, они подчеркнут детали интерьера и превратят дом в настоящую арт-галерею. Подходят как для акцентного, так и для основного освещения. Светильники предназначены для использования совместно с лампами GU10 цветовая температура зависит от выбранной лампы. Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси. Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте с помощью аксессуара CAB1002 (подвес для шины).

