



Светодиодные LED лампы общего освещения серии А60 повторяют форму и размеры КЛЛ и стандартных ламп накаливания типа «груша».

Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение

- **ВЫСОКИЙ РЕСУРС ПРОЧНОСТИ** – УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, УДАРАМ И ВИБРАЦИИ.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ** – ОТСУТСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РТУТИ.
- **НИЗКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ** – МИНИМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ, ПОЧТИ ВСЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИДЕТ НА ВЫДЕЛЕНИЕ СВЕТА.
- **ЗАЖИГАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННО И БЫСТРО ВЫХОДЯТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЯРКОСТЬ.**
- **СТАБИЛЬНЫЕ СВЕТОВОЙ ПОТОК НА ПРОТЯЖЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ.**

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Материал колбы	Напряжение сети	Аналог ЛН, Вт	Частота, Гц	Энергоэффективность Lm/W
TKL-A60-E27-11-4K	11	800	4000	пластик	176-264V	80	50/60Hz	60/80lm
TKL-A60-E27-11-6.5K	11	800	6500	пластик	176-264V	80	50/60Hz	60/80lm
TKL-A60-E27-16-4K	16	1400	4000	пластик	176-264V	150	50/60Hz	60/80lm
TKL-A60-E27-16-6.5K	16	1400	6500	пластик	176-264V	150	50/60Hz	60/80lm

