



## СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ ДВО

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ, ОФИСНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.  
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПОТОЛОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.

- РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА.
- УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС
- СПОСОБ УСТАНОВКИ: ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ



Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура (К)	Световой поток (LM)	Габаритные размеры, мм	Артикул
ДВО -R1-6-4K-IP20	6	4000	420	Ø120*18	TOK -R1-6-4K -IP20
ДВО -R1-6-6.5K -IP20	6	6500	420	Ø120*18	TOK -R1-6-6.5K -IP20
ДВО -R1-9-4K -IP20	9	4000	630	Ø150*18	TOK -R1-9-4K -IP20
ДВО -R1-9-6.5K -IP20	9	6500	630	Ø150*18	TOK -R1-9-6.5K -IP20
ДВО -R1-12-4K -IP20	12	4000	960	Ø170*18	TOK -R1-12-4K -IP20
ДВО -R1-12-6.5K -IP20	12	6500	960	Ø170*18	TOK -R1-12-6.5K -IP20
ДВО -R1-18-4K -IP20	18	4000	1440	Ø225*18	TOK -R1-18-4K -IP20
ДВО -R1-18-6.5K -IP20	18	6500	1440	Ø225*18	TOK -R1-18-6.5K -IP20