

IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ

ДО
30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ ДПО**

Артикул	Мощность/ W	Световой поток/LM	Цветовая температура/К	Материал	Цвет	Размеры, мм	Кол-во в кор./шт
ТОК-01-8-4К-WIN-IP65	8	640	4000	пластик	белый	160×85×35	40
ТОК-01-8-6.5К-WIN-IP65	8	640	6500	пластик	белый	160×85×35	40
ТОК-01-12-4К-WIN-IP65	12	960	4000	пластик	белый	160×85×35	40
ТОК-01-12-6.5К-WIN-IP65	12	960	6500	пластик	белый	160×85×35	40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение 220-240 В
- Частота 50 Гц
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Использовать в диапазоне температур от -30°C до +40°C