



«ООО «Национальные Зарядные Системы»

Российский производитель Электрических Зарядных Станций для электромобилей.

В технологиях производства, применяются современные инженерные решения и материалы. Выпускаемая продукция, соответствует международным стандартам.

Разработано командой профессионалов.



ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ»



АС станция публичная - медленная зарядная станция

Характеристики:

Длина кабеля – 5 метров

2 типа коннекторов – Type2 и СВ/Т

Габариты - 300x400x120 мм ШxВxГ

Вес – 8 кг

Корпус – оцинкованная сталь, окрас порошковой краской

Подключение – внешняя проводка снизу, скрытая проводка сзади

Для размещения на стене в комплекте крепежная скоба

3 варианта мощности:

7,4 кВт (одна фаза)

Размещается в местах длительного пребывания: офис в рабочее время, ночная парковка, частный дом.

11 кВт (три фазы)

Для автомобилей с повышенной емкостью аккумуляторов

22 кВт (три фазы)

Универсальное решение для заряда

всех типов электромобилей

Станция может управляться с помощью операторов ЭЗС в случае оплаты за зарядную сессию или работать в бесплатном режиме без оператора, начало зарядной сессии происходит автоматически.



Отрасль – Коммерческая недвижимость

Гостиницы
Кафе и рестораны
ТЦ и Кинотеатры
Автосалоны
Офисы



Платные парковки и таксопарки



Отрасль – МЖС

Многоквартирные дома и жилые комплексы



Отрасль – ИЖС

Загородные дома, коттеджи, таунхаусы



Отрасль – Производственная

АЗС + АГНКС

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ»



АС станция для паркинга - медленная зарядная станция

Мощность:

7.4 кВт (одна фаза)

Медленная зарядная станция для крытых паркингов.

Основные особенности станции: встраиваемый или накладной монтаж станции в/на стене, место для установки счетчика внутри корпуса с окошком для снятия показаний + для привязки ЭЗС к л/с собственника машиноместа к л/с квартиры + место хранения зарядного коннектора от несанкционированного использования и воровства.

Характеристики:

Длина кабеля - 5 метров

2 типа коннекторов - Type 2 и GB/T

Вес - 17 кг

Габариты-610х610х90 ШхВхГ

Корпус- оцинкованный металл покрытый порошковой краской.

Подключение -снизу при внешней проводке, при скрытой проводке ввод кабеля по задней стенке или сбоку корпуса.



Отрасль – Коммерческая недвижимость
ТЦ и Кинотеатры
Офисы



Отрасль – МЖС
Многоквартирные дома и жилые комплексы
(подземный паркинг)

*Коннекторы: CCS – Европейский стандарт + GB/T Китайский стандарт

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ»



DC станция - быстрая зарядная станция

Характеристики:

Длина кабеля – 5 метров

Типы коннекторов* - CCS combo2 и GB/T

Габариты – 800*800*1996

Вес- в зависимости от мощности(60 кВт 240 кг, 90 кВт- 260 кг, 120 кВт-280 кг, 150 кВт-300 кг, 180 кВт- 320 кг)

Корпус- оцинкованный металл покрытый порошковой краской.

Тип монтажа- напольный

5 вариантов мощности:

60 кВт(три фазы)

90 кВт(три фазы)

120 кВт(три фазы)

150 кВт(три фазы)

180 кВт(три фазы)

Станция предназначена для коммерческого использования, управление осуществляется оператором ЭЗС. В станции реализована балансировка мощности в зависимости от количества активных коннекторов

Могут заряжать одновременно до 3х автомобилей.
Балансировка мощности будет по следующей схеме:
1 автомобиль - 150 кВт/час.
2 автомобиля 90 + 60 кВт/час,
3 автомобиля 60 + 60 + 30 кВт/час.
Описанные условия, позволят заряжать любой автомобиль значительно быстрее, даже при загрузке тремя автомобилями, чем например 3 медленные зарядные станции



Отрасль – Коммерческая недвижимость
Гостиницы
Кафе и рестораны
ТЦ и Кинотеатры
Автосалоны
Офисы



Платные парковки и таксопарки



Отрасль – МЖС
Многоквартирные дома и жилые комплексы



Отрасль – Производственная
АЗС + АГНКС

*Коннекторы: CCS – Европейский стандарт + GB/T Китайский стандарт

ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СИСТЕМЫ»