

Электронные устройства



MGU5.511.30ZD



MGU5.510.12ZD



MGU5.512.30ZD



MGU5.512.12ZD



MGU5.515.30ZD



MGU5.515.12ZD

Диммеры поворотно-нажимные

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп



Регулятор для люминесцентных ламп, 1-10 В



Цвет	2-проводное подключение	4-проводное подключение
■ алюминий	MGU5.511.30ZD	MGU5.510.30ZD
■ графит	MGU5.511.12ZD	MGU5.510.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммер для ламп накаливания и галогенных ламп, 230 В, 40 Вт, 1000 ВА



Цвет	3-проводное подключение
■ алюминий	MGU5.512.30ZD
■ графит	MGU5.512.12ZD

Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется поворотом

Диммеры нажимные универсальные

Диммер для любого типа нагрузки, 230 В, 20-350 Вт, кроме люминесцентных ламп



Цвет	2-проводное подключение
■ алюминий	MGU5.515.30ZD
■ графит	MGU5.515.12ZD

Включение/выключение осуществляется коротким нажатием на кнопку
Регулировка осуществляется длительным нажатием



MGU5.510.xx



MGU5.511.xx



MGU5.512.xx




MGU5.515.xx

Нагрузка


Максимальная нагрузка (AC)			
	400 Вт	600 Вт	350 Вт
	400 Вт	600 Вт	350 Вт
	400 ВА	1000 ВА	350 ВА
			350 ВА
400 ВА 1-10 В			
		600 Вт	200 Вт
Установка			
	OK		OK
			OK




лампы накаливания 230 В




галогенные лампы сетевого напряжения 230 В



низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором



низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором



линейные люминесцентные лампы, при подключении внешнего реле возможно подключение до 50 электронных ПРА



вентиляторы