

## Электронные устройства

### Датчики движения



MGU5.524.30ZD



MGU5.525.12ZD

	Датчик движения, 40-300 Вт, без нейтрального проводника (активная нагрузка)	Датчик движения, 8 А, с нейтральным проводником
Цвет	<input type="checkbox"/> 2-проводное подключение	<input type="checkbox"/> 3-проводное подключение
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.524.30ZD	MGU5.525.30ZD
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.524.12ZD	MGU5.525.12ZD

		Нагрузка	
MGU5.524.xx	MGU5.525.xx	<b>Максимальная нагрузка (AC)</b>	
300 Вт	2300 Вт		лампы накаливания 230 В
300 Вт	2000 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	1050 Вт		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
	1150 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА $\cos \varphi \geq 0,9$		линейные люминесцентные лампы
	500 ВА		компактные люминесцентные лампы
	200 ВА		вентиляторы
300 Вт $\cos \varphi \geq 0,95$	2300 Вт		конвекторы
	200 ВА		контакты
<b>Установка</b>			
ок	ок	Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)	

### Термостаты теплого пола



MGU5.503.30ZD



MGU5.503.12ZD

	Термостат теплого пола	Датчик термостата для теплого пола
Цвет	<input type="checkbox"/> Выносной термодатчик	<input type="checkbox"/> Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
<input type="checkbox"/> алюминий	MGU5.503.30ZD	MGU0.502
<input type="checkbox"/> графит	MGU5.503.12ZD	

Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть