Электронные устройства

Датчики движения

MGU5.524.30ZD

MGU5.525.12ZD

	Датчик движения, 40-300 Вт, без нейтрального проводника (активная нагрузка)	Датчик движения, 8 А, с нейтральным проводником
Цвет	2-проводное подключение	3-проводное подключение
алюминий	MGU5.524.30ZD	MGU5.525.30ZD
графит	MGU5.524.12ZD	MGU5.525.12ZD

MGU5.524.xx	MGU5.525.xx	Нагрузка	
		Максимальная нагрузка (AC)	
300 Вт	2300 Вт		лампы накаливания 230 В
300 Вт	2000 Вт		галогенные лампы сетевого напряжения 230 В
	1050 Вт		низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором
	1150 ВА		низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА cos φ≥ 0,9		линейные люминесцентные лампы
	500 ВА		компактные люминесцентные лампы
	200 ВА		вентиляторы
300 Вт cos φ ≥ 0,95	2300 Вт		конвекторы
	200 ВА		контакторы
		Установка	
ок	ок	Возможно подключение кнопочных выключателей (до 5 кнопок)	

Термостаты теплого пола

MGU5.503.30ZD

MGU5.503.12ZD

	Термостат теплого пола	Датчик термостата для теплого пола
Цвет	Выносной термодатчик	Кабель: длина 4 м, диаметр 5 мм
алюминий	MGU5.503.30ZD	MGU0.502
графит	MGU5.503.12ZD	
	Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть	