

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

НОВИНКА

Использование профиля придаёт системам освещения на основе светодиодных лент законченный и эстетичный вид. Анодированный алюминий, из которого изготовлен профиль, обеспечивает надежный теплоотвод, что продлевает срок службы ленты.

Профиль быстро и надежно крепится на различных поверхностях. Модификации профиля позволяют монтировать его прямым накладным, угловым и встраиваемым способом.



Длина профиля
2 метра



Ширина ленты
до 11 мм



Гарантия
2 года



Срок службы
5 лет

Материал: профиль – алюминиевый сплав,
рассеиватель и заглушки – поликарбонат,
скобы – нержавеющая сталь.

В комплект входят:

- профиль с рассеивателем – 2 м,
- торцевые заглушки [сквозная и глухая] – 2 шт.,
- крепежные скобы – 4 шт.,
- саморезы – 4 шт.

Набор для монтажа:

- торцевые заглушки [сквозная и глухая] – 2 шт,
- крепежные скобы – 2 шт,
- саморезы – 2 шт.

Наименование	Размер Ш×В×Д, мм	Артикул
Накладной профиль 1607 2 м	15,5×6,7×2000	LSADD1607-SET1-2-N1-1-08
Набор для монтажа профиля 1607		LSADD1607-SET2-N1-04
Накладной профиль 1712 2 м	17×12×2000	LSADD1712-SET1-2-N1-1-08
Набор для монтажа профиля 1712		LSADD1712-SET2-N1-04
Накладной профиль 1816 2 м	18×15,5×2000	LSADD1816-SET1-2-N2-1-08
Набор для монтажа профиля 1816		LSADD1816-SET2-N2-04
Накладной профиль 1919 2 м	18,8×18,8×2000	LSADD1919-SET1-2-N3-1-08
Набор для монтажа профиля 1919		LSADD1919-SET2-N3-04
Встраиваемый профиль 2207 2 м	21,5×6,9×2000	LSADD2207-SET1-2-V4-1-08
Набор для монтажа профиля 2207		LSADD2207-SET2-V4-04