

Механизмы с суппортом

Розетки

Компьютерные розетки

RJ45	Кат. 5е UTP	Кат. 6 UTP
Одиночная		
		
☐ белый	NU541118	NU541518
☐ алюминий	NU541130	NU541530
☐ бежевый	NU541144	NU541544
☐ антрацит	NU541154	NU541554
Двойная		
		
☐ белый	NU542018	NU542418
☐ алюминий	NU542030	NU542430
☐ бежевый	NU542044	NU542444
☐ антрацит	NU542054	NU542454
Характеристики		
• Коннектор Actassi S-One • Со шторкой и полем для маркировки		

Телекоммуникационные розетки

	HDMI	VGA + mini Jack	RCA
			
☐ белый	NU543018	NU593218	NU543118
☐ алюминий	NU543030	NU593230	NU543130
☐ бежевый	NU543044	NU593244	NU543144
☐ антрацит	NU543054	NU593254	NU543154
Характеристики			
• Выносной разъем • Выносной разъем • Гнездовой разъем HD15 • Коннектор 3,5 мм • Видео и аудио • 3 коннектора			

Лицевые панели RJ45

	Для Keystone/Systemax
Одиночная	
	
☐ белый	NU546118
☐ алюминий	NU546130
☐ бежевый	NU546144
☐ антрацит	NU546154
Характеристики	
• Со шторкой и полем для маркировки	

Телефонные розетки

RJ11	
Одиночная	
	
☐ белый	NU549218
☐ алюминий	NU549230
☐ бежевый	NU549244
☐ антрацит	NU549254

USB-розетки

	Розетка зарядная	
Двойная	Тип A	Тип A+C
		
☐ белый	NU541818	NU501818
☐ алюминий	NU541830	NU501830
☐ бежевый	NU541844	NU501844
☐ антрацит	NU541854	NU501854
Розетка для передачи данных		
Двойная		
		
☐ белый	NU542718	
☐ алюминий	NU542730	
☐ бежевый	NU542744	
☐ антрацит	NU542754	
Характеристики		
• USB 2.0 • Выходная мощность NU5418●●: 5 В, 1.05 А + 2.1 А • Выходная мощность NU5018●●: 5В, 1.2 А + 2.4 А		