



Механизмы с суппортом

Функции комфорта



Датчики движения

С выключателем

	
☐ белый	NU552518
☐ алюминий	NU552530
☐ бежевый	NU552544
☐ антрацит	NU552554
Максимальная нагрузка	
Светодиодная лампа 230 В 	200 Вт
Лампа накаливания 230 В 	2200 Вт
Галогеновая лампа 230 В 	2000 Вт
Электродвигатель (однофазный) 230 В 	1000 ВА
НН с электрон. трансфор. 	1050 ВА
галоген. лампы с обмоточ. трансфор. 	500 ВА
12 В	
Характеристики	
• Ном. ток: 10 А • Винтовые зажимы • 3-проводное подключение (требуется нейтраль) • Зона обнаружения движения: 8 м вперед, 8 м по бокам • Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей • Автоматическое определение нагрузки • Диапазон выдержки времени: от 1 до 30 мин • Объединение в систему «ведущий/ведомый», возможность подключения 2 датчиков для увеличения зоны покрытия	

Светорегуляторы

Универсальный, поворотно-нажимной

	
☐ белый	NU551418
☐ алюминий	NU551430
☐ бежевый	NU551444
☐ антрацит	NU551454
Максимальная нагрузка	
Светодиодная лампа 230 В (диммируемая) 	RC: 5...100 BA RL: 5...20 BA
Лампа накаливания 230 В 	5...200 Вт
Галогеновая лампа 230 В 	5...150 Вт
НН с электрон. трансфор. 	5...150 ВА
галоген. лампы с обмоточ. трансфор. 	5...150 ВА
12 В	
Характеристики	
• Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей • Автоматическое определение нагрузки • Подключение без нейтрали • Винтовые зажимы • Функция памяти • Автоматическая защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания	

Термостаты

	Комнатный, 8 А	Теплого пола, 10 А
		
☐ белый	NU550118	NU550318
☐ алюминий	NU550130	NU550330
☐ бежевый	NU550144	NU550344
☐ антрацит	NU550154	NU550354
Характеристики		
• Для обогрева и охлаждения • Диапазон уставок: от +5 до +30 °C • Синяя и красная светодиодная подсветка для индикации охлаждения и обогрева • Для тёплого пола • Диапазон уставок: от +5 до +45 °C • Зеленая светодиодная подсветка для индикации подачи напряжения • Красная светодиодная подсветка для индикации нагрева • Поставляется вместе с выносным датчиком температуры, кабель 4 м		

Таймеры

Реле таймера обратного отсчета, 10 А

1-клавишное

	
☐ белый	NU553518
☐ алюминий	NU553530
☐ бежевый	NU553544
☐ антрацит	NU553554
Характеристики	
• Диапазон выдержки времени: от 5 мин до 8 ч • Встроенный индикатор состояния • 3-проводное подключение (требуется нейтраль)	