

Механизмы с суппортом



Функции комфорта

Датчики движения

С выключателем

	
☐ белый	NU552518
☐ алюминий	NU552530
☐ бежевый	NU552544
☐ антрацит	NU552554

Максимальная нагрузка

Светодиодная лампа 230 В		200 Вт
Лампа накаливания 230 В		2200 Вт
Галогеновая лампа 230 В		2000 Вт
Электродвигатель (однофазный) 230 В		1000 ВА
НН с электрон. трансфор.		1050 ВА
галоген. лампы 12 В с обмоточ. трансфор.		500 ВА

Характеристики



- Ном. ток: 10 А
- Винтовые зажимы
- 3-проводное подключение (требуется нейтраль)
- Зона обнаружения движения: 8 м вперед, 8 м по бокам
- Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей
- Автоматическое определение нагрузки
- Диапазон выдержки времени: от 1 до 30 мин
- Объединение в систему «ведущий/ведомый», возможность подключения 2 датчиков для увеличения зоны покрытия

Светорегуляторы

Универсальный, поворотно-нажимной

	
☐ белый	NU551418
☐ алюминий	NU551430
☐ бежевый	NU551444
☐ антрацит	NU551454

Максимальная нагрузка

Светодиодная лампа 230 В (диммируемая)		RC: 5...100 BA RL: 5...20 BA
Лампа накаливания 230 В		5...200 Вт
Галогеновая лампа 230 В		5...150 Вт
НН с электрон. трансфор.		5...150 ВА
галоген. лампы 12 В с обмоточ. трансфор.		5...150 ВА

Характеристики

- Дистанционное управление с помощью неограниченного количества вспомогательных кнопочных выключателей
- Автоматическое определение нагрузки
- Подключение без нейтрали
- Винтовые зажимы
- Функция памяти
- Автоматическая защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

Термостаты

	Комнатный, 8 А	Теплого пола, 10 А
--	----------------	--------------------

		
☐ белый	NU550118	NU550318
☐ алюминий	NU550130	NU550330
☐ бежевый	NU550144	NU550344
☐ антрацит	NU550154	NU550354

Характеристики

- Для обогрева и охлаждения
- Диапазон уставок: от +5 до +30 °C
- Синяя и красная светодиодная подсветка для индикации охлаждения и обогрева
- Для тёплого пола
- Диапазон уставок: от +5 до +45 °C
- Зеленая светодиодная подсветка для индикации подачи напряжения
- Красная светодиодная подсветка для индикации нагрева
- Поставляется вместе с выносным датчиком температуры, кабель 4 м

Таймеры

Реле таймера обратного отсчета, 10 А

1-клавишное

	
☐ белый	NU553518
☐ алюминий	NU553530
☐ бежевый	NU553544
☐ антрацит	NU553554

Характеристики

- Диапазон выдержки времени: от 5 мин до 8 ч
- Встроенный индикатор состояния
- 3-проводное подключение (требуется нейтраль)