

MTR16 21

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА И ПОВОРОТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**



MTR16 2112 12w




MTR16 2116 16w


LED
40В
↑
◆
УХЛ4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



MTR16 2112 12w



MTR16 2116 16w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056572	4895205056572	MTR16 2112 12W 3000K 24° BL IP20	12	3000	1080	Ø45x90x137	0,18	1/30
5056596	4895205056596	MTR16 2112 12W 4000K 24° BL IP20	12	4000	1080	Ø45x90x137	0,18	1/30
5056619	4895205056619	MTR16 2116 16W 3000K 24° BL IP20	16	3000	1280	Ø45x130x177	0,25	1/30
5056633	4895205056633	MTR16 2116 16W 4000K 24° BL IP20	16	4000	1280	Ø45x130x177	0,25	1/30