

MTR16 12

Предназначены для общего и акцентного освещения административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.), а также для декоративной подсветки интерьеров.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20**АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ****ОТСУТСТВИЕ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА****БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 40 В****ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА – Ra>90****СОВРЕМЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КОРПУС**

MTR16 1206 6w





MTR16 1212 12w



MTR16 1218 18w

LED
40В
↑
◆◆◆
УХЛ4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 36°
- Входное напряжение: 40 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Диапазон рабочих температур: +1° ... +40°
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года



MTR16 1212 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, LxBxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5056251	4895205056251	MTR16 1206 6W 3000K spot 36° BL IP20	6	3000	600	115x25x32	0,08	1/50
5056275	4895205056275	MTR16 1206 6W 4000K spot 36° BL IP20	6	4000	600	115x25x32	0,08	1/50
5056299	4895205056299	MTR16 1212 12W 3000K spot 36° BL IP20	12	3000	1200	222x25x32	0,15	1/50
5056312	4895205056312	MTR16 1212 12W 4000K spot 36° BL IP20	12	4000	1200	222x25x32	0,15	1/50
5056336	4895205056336	MTR16 1218 18W 3000K spot 36° BL IP20	18	3000	1800	330x25x32	0,22	1/50
5056350	4895205056350	MTR16 1218 18W 4000K spot 36° BL IP20	18	4000	1800	330x25x32	0,22	1/50