



SHOP220

Светильники светодиодные

НОВИНКА

SPP-407 подвесные для высоких пролетов

5 лет
гарантии

100-277 В

150
лм/Вт

Область применения:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

Преимущества:

- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Пульсации <5%
- Диапазон рабочих напряжений 100-277В
- Степень защиты IP65
- Защитная линза из поликарбоната
- Гарантия 5 лет



Технические характеристики:

Артикул	SPP-407-120-50K-100	SPP-407-120-50K-150	SPP-407-120-50K-200	SPP-407-120-50K-240
Код 1С	Б0067424	Б0067361	Б0067408	Б0067447
Потребляемая мощность, Вт	100	150	200	240
Световой поток, лм	15 000	22 500	30 000	36 000
Цветовая температура, К	5000			
Диапазон рабочих напряжений, В	100-277			
Индекс цветопередачи, Ra	≥80			
Коэффициент пульсации	<5%			
Степень защиты	IP65			
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+40			
Тип КСС	Д (косинусная)			
Габаритные размеры, мм	230x230x103	255x255x119	280x280x119	