



SHOP220

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК 588x588 Грильято SPL-540

С равномерным свечением,
в белом и черном цвете рамки.

Предназначен для монтажа в потолки Грильято
с любым размером ячейки или подвесного монтажа.



Технические характеристики:

Код ТС	Код модели	Цвет рамки	Цветовая температура	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Световой поток системы	Мощность	Размер	Другие параметры
Б0048920	SPL-540-W-40K-040	белый	4000K	>80	3420Лм	40Вт	588x588x9 мм	IP40 2 года гарантии с ушками для подвешивания
Б0048919	SPL-540-W-65K-040		6500K					
Б0063101	SPL-540-B-40K-040	черный	4000K					
Б0063061	SPL-540-B-65K-040		6500K					

Аксессуары:

Б0026971	LED-LP-5/6 (0.98X)	LED-Драйвер для светодиодных панелей SPL-5xx Кп<5% PF>0.95 гарантия 2 года
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	LED-Драйвер для светодиодных панелей SPL-5xx Кп<2% PF>0.98 гарантия 3 года
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания БАП 30% светового потока в течение 1 часа для SPL-5xx
Б0019797	SPL-FIX1	Подвесное крепление ЭРА SPL-FIX1 для светодиодной панели SPL
Б0055407	SPL-FIX4	Скобы (4 шт) для крепления SPL-540 к потолку Грильято, цвет белый

Преимущества:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято.
- Равномерное свечение рассеивателя
- 3420Лм – замена люминесцентных светильников 4x18 1-в-1 без потери уровня освещенности.
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и пульсации <5% – комфортное освещение.
- Скобы для подвешивания светильника к потолку – в комплекте

ВНИМАНИЕ:
Светильник поставляется без драйвера, драйвер приобретается отдельно!