



- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Рассеиватель, не поддерживающий горение
- Монтажные скобы в комплекте
- 3 года гарантии



код 1С	код модели	Цветовая температура	рассеиватель	Мощность	Световой поток	Размер, мм	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Другие параметры
Б0032476	SP0-5-20-4K-M (F)	4000K	матовый	20Вт	1710Лм	600x75	>80	Диапазон рабочих напряжений 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: 0.95
Б0032477	SP0-5-20-6K-M (F)	6500K						
Б0032478	SP0-5-40-4K-M (F)	4000K		40Вт	3600Лм	1200x75		
Б0032480	SP0-5-40-6K-M (F)	6500K						
Б0032479	SP0-5-40-4K-P (F)	4000K	прозрачный		3960Лм			
Б0032481	SP0-5-40-6K-P (F)	6500K						
Б0051769	SP0-5-50-4K-M	4000K	матовый	50Вт	5500Лм	1500x75		
Б0051770	SP0-5-50-6K-M	6500K						
Б0068013	SP0-5-50-4K-M	4000K						
Б0068033	SP0-5-50-6K-M	6500K						
							1200x75x25	