

Розетки для передачи данных RJ45 infraplus

Общие характеристики

- Тип кабеля: витая пара
- Совместимость с изделиями: infraplus, Actassi s-one
- Соединительные зажимы: IDC
- Кол-во loop зажимов: 1
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степень защиты: IP21.

В комплект не входят монтажные лапки



S52R471

S53R471



S52R475

S53R475



S52R481

S53R481

Категория 5е, неэкранированный



Цвет	
☐ белый	S52R471 ⁽²⁾
☐ алюминий	S53R471 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/МЭК 11801 • МЭК 60603-7	• TIA/EIA-568 • TIA/EIA-568-A-5 • МЭК 60603-7-3

Категория 6е, неэкранированный



Цвет	
☐ белый	S52R475 ⁽³⁾
☐ алюминий	S53R475 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568	• IEC 60603-7-5 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1

Категория 5е, неэкранированный, двойной



Цвет	
☐ белый	S52R481 ⁽²⁾
☐ алюминий	S53R481 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568	• TIA/EIA-568-A-5 • IEC 60603-7-3

Кат. номера соединителей RJ45 Actassi S-one, поставляемых в комплекте с разъёмами Odace infraplus: ⁽²⁾ VDIB17725U, ⁽³⁾ VDIB17726U, ⁽⁴⁾ VDIB17726B.



VDIB17725U



VDIB17726B

Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

Общие характеристики

- ТВ разъем: вилка МЭК 9,52 мм
- Ослабление в тракте: о 1,5 дБ для ТВ сигнала частотой от 5 до 1800 МГц
 - 2,5 дБ при частоте от 1800 до 2150 МГц
- Тип кабеля: коаксиальный
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Соответствие стандартам: EN 50083-4
- Степени защиты: IP21 D/IK04.



S52R445



S53R445



S52R446



S53R446

ТВ коннектор



Цвет

☐ белый

S52R445

☒ алюминий

S53R445

Спутниковая розетка (SAT коннектор)



Цвет

☐ белый

S52R446

☒ алюминий

S53R446

Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

Без лапок



Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ, одиночная



Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ, проходная



Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ, оконечная



Цвет

☐ белый

S52R454

☒ алюминий

S53R454

S52R456

S53R456

S52R455

S53R455

Характеристики

Входы			1	1	1
Частотный диапазон	R-TV	МГц	5-862	5-862	5-862
	SAT	МГц	950-2400	950-2400	950-2400
Затухание сигнала в кабеле (1)	TV	дБ	-	< 3	-
	R	дБ	-	< 3	-
	SAT	дБ	-	< 3	-
Затухание сигнала в месте соединения (2)	R-TV	дБ	< 2,5	11 ±2	11 ±2
	SAT	дБ	< 3	12 ±2	12 ±2
Гальваническая развязка	TV-R	дБ	-	-	-
	TV-Out	дБ	-	> 18	-
	R-Out	дБ	-	-	-
	SAT-TV	дБ	> 15	> 15	> 15
	SAT-Out	дБ	-	> 15	-
Возвратные потери (3)	In/Out	дБ	> 8	> 8	> 8
	TV	дБ	> 8	> 8	> 8
	R	дБ	> 8	> 8	> 8
	SAT	дБ	> 8	> 8	> 8
Разъем	R-TV		Вилка МЭК 9,52 мм		
	SAT		Розетка МЭК 9,52 мм		
Канал постоянного тока			-	SAT, макс. 30 В, 1 А	SAT, макс. 30 В, 1 А
Тип кабеля			Коаксиальный		
Рабочая температура окружающего воздуха			5 to 35 °C		
Соответствие директивам			2006/95/EC		
Соответствие стандартам			EN 50083-4		
Степень защиты			IP21 D/IK04		

(1) Потери (в дБ) наблюдаемые между входом и выходом кабеля

(2) Потери (в дБ), наблюдаемые между входом кабеля и выходом розетки

(3) Ситуация, в которой часть сигнала передается обратно в кабель. Представляет собой отражённую энергию и измеряется в (дБ) Большие цифры говорят о меньшем значении отражённой энергии.