

Щиты распределительные пластиковые Unix IP40 EKF PROxima



Корпуса пластиковые серии Unix предназначены для сборки силовых распределительных и слаботочных щитов. На DIN-рейки устанавливается модульное оборудование. На монтажные платы – антенные разветвители, Wi-Fi-роутеры, патч-панели и иное слаботочное оборудование. Щиты устанавливаются на поверхность стены.



2 варианта изготовления дверей:
 • прозрачная тонированная
 • белая глухая



Быстрое соединение лицевой панели с основанием



Возможность использования металлического замка с ключом


Изображение	Наименование	Макс. кол-во модулей	Кол-во шин N / PE	Монтажные платы, шт.	Цвет дверцы	Масса нетто, кг	Внешние габариты, мм	Артикул
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 1x24 модулей IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	–	Темная прозрачная	2,5	236 x 503 x 112	ux-1x24-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 1x24 модулей IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	–	Белая сплошная	2,5	236 x 503 x 112	ux-1x24-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 2x12 модулей IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	–	Темная прозрачная	1,4	361 x 287 x 112	ux-2x12-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 2x12 модулей IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	–	Белая сплошная	1,4	361 x 287 x 112	ux-2x12-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 2x18 модулей IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	–	Темная прозрачная	1,8	361 x 396 x 112	ux-2x18-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 2x18 модулей IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	–	Белая сплошная	1,8	361 x 396 x 112	ux-2x18-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 3x12 модулей IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	–	Темная прозрачная	1,9	485 x 287 x 112	ux-3x12-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 3x12 модулей IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	–	Белая сплошная	1,9	485 x 287 x 112	ux-3x12-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 4x12 модулей IP40 EKF PROxima	48	8+8+8+8 / 30	–	Темная прозрачная	2,4	653 x 287 x 112	ux-4x12-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 4x12 модулей IP40 EKF PROxima	48	8+8+8+8 / 30	–	Белая сплошная	2,4	653 x 287 x 112	ux-4x12-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 3x18 модулей IP40 EKF PROxima	54	10+10+10+10 / 30	–	Темная прозрачная	2,6	526 x 396 x 112	ux-3x18-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 3x18 модулей IP40 EKF PROxima	54	10+10+10+10 / 30	–	Белая сплошная	2,6	526 x 396 x 112	ux-3x18-nw
	Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 4x18 модулей IP40 EKF PROxima	72	13+13+13+13 / 30+30	–	Темная прозрачная	2,8	651 x 396 x 112	ux-4x18-n
	Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 4x18 модулей IP40 EKF PROxima	72	13+13+13+13 / 30+30	–	Белая сплошная	2,8	651 x 396 x 112	ux-4x18-nw
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 2 габарит IP40 EKF PROxima	–	–	1	Темная прозрачная	1,3	361 x 287 x 112	ux-2m-n
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 2 габарит IP40 EKF PROxima	–	–	1	Белая сплошная	1,3	361 x 287 x 112	ux-2m-nw
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 2 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	–	–	1	Темная прозрачная	1,8	361 x 396 x 112	ux-2m-nxl
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 2 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	–	–	1	Белая сплошная	1,8	361 x 396 x 112	ux-2m-nw-xl
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 3 габарит IP40 EKF PROxima	–	–	1	Темная прозрачная	1,9	485 x 287 x 112	ux-3m-n
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 3 габарит IP40 EKF PROxima	–	–	1	Белая сплошная	1,9	485 x 287 x 112	ux-3m-nw

Изображение	Наименование	Макс. кол-во модулей	Кол-во шин N / PE	Монтажные платы, шт.	Цвет дверцы	Масса нетто, кг	Внешние габариты, мм	Артикул
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 3 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	-	-	1	Темная прозрачная	2,5	526 x 396 x 112	ux-3m-n-xl
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 3 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	-	-	1	Белая сплошная	2,5	526 x 396 x 112	ux-3m-nw-xl
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 4 габарит IP40 EKF PROxima	-	-	1	Темная прозрачная	2,6	653 x 287 x 112	ux-4m-n
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 4 габарит IP40 EKF PROxima	-	-	1	Белая сплошная	2,6	653 x 287 x 112	ux-4m-nw
	Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 4 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	-	-	1	Темная прозрачная	3,5	651 x 396 x 112	ux-4m-n-xl
	Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 4 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima	-	-	1	Белая сплошная	3,5	651 x 396 x 112	ux-4m-nw-xl
	Щит комбинированный «Unix» прозрачная дверь [2x12 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	1	Темная прозрачная	2,6	653 x 287 x 112	ux-2x12+1m-n
	Щит комбинированный «Unix» белая дверь [2x12 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima	24	7+7+8 / 15	1	Белая сплошная	2,6	653 x 287 x 112	ux-2x12+1m-nw
	Щит комбинированный «Unix» прозрачная дверь [2x18 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	1	Темная прозрачная	3,4	651 x 396 x 112	ux-2x18+1m-n
	Щит комбинированный «Unix» белая дверь [2x18 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima	36	8+4+4+10 / 26	1	Белая сплошная	3,4	651 x 396 x 112	ux-2x18+1m-nw

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230/400
Номинальный ток, А	63
Материал корпуса	Пластик
Класс ударопрочности	IK07
Цвет корпуса	Белый
Способ установки	Навесной
Температура эксплуатации	-25°C / +60°C
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP40



Габаритные и установочные размеры





Артикул	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]
ux-2x12-n, ux-2x12-nw, ux-2m-n, ux-2m-nw	361	287	112	232	180
ux-3x12-n, ux-3x12-nw, ux-3m-n, ux-3m-nw	485	287	112	357	180
ux-4x12-n, ux-4x12-nw, ux-4m-n, ux-4m-nw, ux-2x12+1m-n, ux-2x12+1m-nw	652	287	112	482	180
ux-2x18-n, ux-2x18-nw, ux-2m-n-xl, ux-2m-nw-xl	361	396	112	232	289
ux-3x18-n, ux-3x18-nw, ux-3m-n-xl, ux-3m-nw-xl	526	396	112	357	289
ux-4x18-n, ux-4x18-nw, ux-4m-n-xl, ux-4m-nw-xl / ux-2x18+1m-n, ux-2x18+1m-nw	651	396	112	482	289
ux-1x24-n, ux-1x24-nw	236	503	112	107	396

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Внешний монтаж.



2. Внутренний монтаж слаботочного щита.




Аксессуары приобретаются
отдельно


Арт. nv-pp12

Арт. nv-h-wifi

Арт. nv-h-socket



3. Внутренний монтаж силового распределительного щита.



Типовая комплектация

Щит распределительный навесной «Unix» IP40

- Основание бокса – 1 шт.
- Защитный пластрон (лицевая панель) – 1 шт.
- Установленные DIN-рейки – 1, 2, 3 или 4 шт. [в зависимости от кол-ва модулей].
- Установленный шинный кожух с шинами N и PE – 1, 2, 3 или 4 шт. [в зависимости от кол-ва модулей].
- Комплект крепления для монтажа на стену – 1 шт.

Щит слаботочный навесной «Unix» IP40

- Основание бокса – 1 шт.
- Защитный пластрон (лицевая панель) – 1 шт.
- Перфорированная монтажная плата – 1 шт.
- Комплект крепления для монтажа на стену – 1 шт.

Щит комбинированный навесной «Unix» IP40

- Основание бокса – 1 шт.
- Защитный пластрон (лицевая панель) – 1 шт.
- Установленные DIN-рейки – 1, 2, 3 или 4 шт. [в зависимости от кол-ва модулей].
- Защитный пластрон (лицевая панель) – 1 шт.
- Установленный шинный кожух с шинами N и PE – 1, 2, 3 или 4 шт. [в зависимости от кол-ва модулей].
- Комплект крепления для монтажа на стену – 1 шт.