

Накладки розеток радио - наземного ТВ/спутникового ТВ



S52R441



S53R441

Накладка розетки TV/R



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R441
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R441

- Сочетается со специальными TV гнездами (Televes, Ikusi, Mir, Triax, ...)
- Крепится винтами.

FM тюнер с 2-х дюймовым громкоговорителем

Характеристики

- Номинальное напряжение: 230 В перем. тока
- Потребляемая мощность: 2 Вт
- Выходной сигнал: 0,8 W (16 Ом)
- Чувствительность антенны: 3,5 мкВ
- Кол-во запоминаемых радиостанций: 10
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: от - 5 до + 45 °C
- Соответствие стандартам: EN 60065:2003, EN 55013:2002, EN 55013/A1:2002,
- Степени защиты: IP20 D/IK04.

Без лапок

FM тюнер с 2-х дюймовым громкоговорителем



S52R583



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R583
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R583

В комплект не входят монтажные лапки

USB зарядное устройство

Характеристики

- Номинальное напряжение: 100/240 В пер. тока, 50/60 Гц
- Входная мощность: 7,5 Вт
- Выходная мощность: 5 В пост. тока, 1 А
- Выходные разъемы: USB 2.0
- Потребляемая мощность без нагрузки: < 0,1 Вт
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
- Защита: защита от перегрузок и короткого замыкания
- Рабочая температура окружающего воздуха: от - 5°C до + 40°C
- Соответствие стандартам: класс 2 Selv согласно EN 60950-1, EN 301489-34, EN 62684, директивы EC 2002/95/EC, директивы WEEE 2002/96/EC, европейский закон REACH (EC) N° 19072006
- Совместимость: Изделие подходит для зарядки устройств следующих компаний: Apple, Nokia, Research in Motion, Emblaze mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, Qualcomm, Samsung, Sony Ericsson, TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments и Atmel.

В комплект не входят монтажные лапки

USB зарядное устройство



S52R408



S53R408

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R408
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R408

Общие характеристики

Общие характеристики

- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

Гнёзда для передачи данных RJ12

Без лапок

6 контактов, винтовые зажимы



S52R497



S53R497

Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	S52R497
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R497
Соответствие стандартам: EN 50173-1 ISO 8877 ISO/IEC 11801 RD 2304/1994 TIA/EIA-568	

Общие характеристики

Общие характеристики

- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Класс IK защиты: IK04.

В комплект поставки не входят монтажные лапки

Розетка для подключения колонок



S52R487

Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	S52R487
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R487