

**Термостаты**

С отсоединяемыми лапками



**8 А, электронный комнатный термостат, обогрев / охлаждение**

**10 А, электронный термостат с внешним датчиком, для регулировки температуры пола**



Цвет  
 белый  
 алюминий

**S52R501**

**S52R507**

**S53R501**

**S53R507**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Характеристики</b>                   |  |   |   |
| Диапазон регулирования температуры      |  | от 5 до 30 °C   | от 5 до 45 °C   |
| Точность измерения                      |  | ± 0.5 °C  | ± 0.5 °C  |
| Тип и состав контактов                  |  | Н.О., Общий, Н.З.   | Н.О.  |
| Отключаемый ток нагрузки                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 А, резистивный</li> <li>5 А, индуктивный</li> </ul>  | 10 А, резистивный   |
| Индикация                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>зелёный светодиод – наличие напряжения</li> <li>двойной красный/синий светодиод – обогрев или кондиционирование воздуха</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>зелёный светодиод – наличие напряжения</li> <li>красный светодиод – обогрев</li> </ul> |
| Номинальное рабочее напряжение          |  | 230 В пер. тока, 50 Гц  |   |
| Тип защиты                              |  | электронная   |   |
| Кабели                                  |  | жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>   |   |
| Рабочая температура окружающего воздуха |  | от 0 до 35 °C   |   |
| Соответствие директивам                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2006/95/ЕС</li> <li>2004/108/ЕС электромагнитная совместимость</li> </ul>  |   |
| Соответствие стандартам                 |  | EN 60730-2-9  |   |
| Степень защиты                          |  | IP20/IK04   |   |



**10 А, термостат с сенсорным дисплеем**

**Программируемый термостат с сенсорным дисплеем**



Цвет  
 белый  
 черный

**S52R509**

**S52R508 \***

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| <b>Характеристики</b>                   |                        |  |  |
| Диапазон уставок температуры            | режим обогрева воздуха | от + 5 до + 30 °C  | от + 5 до + 35 °C  |
|   | режим обогрева пола    | от + 5 до + 50 °C  | от + 5 до + 50 °C  |
|   | Совмещённый режим      | от + 5 до + 30 °C  | от + 5 до + 30 °C  |
|   | провод управления      | 6 задач  |  |
| Настраиваемое снижение температуры      |                        | ± 0 до 9 °C  |  |
| Точность измерения                      |                        | ± 0,5 °C   |  |
| Функции индикации                       |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>заданная температура</li> <li>реле ВКЛ./ОТКЛ.</li> </ul>                        |  |
| Тип контакта                            |                        | Н.О.   |  |
| Номинальная нагрузка                    |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>резистивная: 10 А</li> <li>индуктивная: 1 А</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>резистивная: 16 А</li> <li>индуктивная: 1 А</li> </ul>                          |
| Тип защиты                              |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>плавкий предохранитель 10А</li> <li>электронная защита от перегрузки</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>плавкий предохранитель 10А</li> <li>электронная защита от перегрузки</li> </ul> |
| Номинальное рабочее напряжение          |                        | 230 В пер. тока, 50 Гц   |  |
| Дисплей                                 |                        | 2 цифры, синий   | 7 цифр, белый и зеленый  |
| Кабели                                  |                        | жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>  |  |
| Рабочая температура окружающего воздуха |                        | от 0 °C до +35 °C  | от -10 °C до +35 °C  |
| Соответствие стандартам                 |                        | 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕЕС, EN 60730-2-9   |  |
| Степень защиты                          |                        | IP20/IK04  |  |
|   |                        | Поставляется с 4 м датчиком температуры пола.  |  |
|   |                        | * В продаже III кв. 2015 г.  |  |