

Механизмы

Розетки силовые 16А

Звонки

Общие характеристики

- Номинальное рабочее напряжение: 250 В пер. тока, 50 Гц.
- Сечение присоединяемого проводника: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм²
- Сечение присоединяемого проводника для S520049:
 - жёсткие/многожильные кабели сечением 1,5 – 4 мм²
 - гибкие кабели 1,5 - 2,5 мм²
- Электрическая прочность изоляции: от 0 до 2000 В
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °С
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

В комплект не входят монтажные лапки



S52R037

S53R037

Розетка с заземлением, со шторками, 16А, безвинтовые зажимы



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R037
<input checked="" type="checkbox"/> алюминий	S53R037

Стандарты: UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2



S52R033

S53R033

Розетка без заземления, со шторками, 16А, безвинтовые зажимы



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R033
<input checked="" type="checkbox"/> алюминий	S53R033

Механизмы IP44



S52R0370W

S52R2010W

Розетка IP44 с заземлением и крышкой в сборе

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R0370W

Одноклавишный выключатель IP44

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R2010W

Звонки

Характеристики

- Номинальный ток: 16 АХ - 250 В пер. тока, 50/60 Гц
- Кабели: жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 мм²
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °С
- Соответствие директивам: 2006/95/EC
- Соответствие стандартам: МЭК 62080 вместо МЭК 62080-1-1
- Степени защиты: IP21 D/IK04.

В комплект поставки не входят монтажные лапки



S52R685

S53R685

Звонки



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R685
<input checked="" type="checkbox"/> алюминий	S53R685