

Розетки для передачи данных RJ45 infraplus

Общие характеристики

- Тип кабеля: витая пара
- Совместимость с изделиями: infraplus, Actassi s-one
- Соединительные зажимы: IDC
- Кол-во loop зажимов: 1
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °С
- Степень защиты: IP21.

В комплект не входят монтажные лапки



S52R471



S53R471



S52R475



S53R475



S52R481



S53R481

Категория 5е, неэкранированный



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R471 ⁽²⁾
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R471 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:

- EN 50173-1
- ISO/МЭК 11801
- МЭК 60603-7
- TIA/EIA-568
- TIA/EIA-568-A-5
- МЭК 60603-7-3

Категория 6е, неэкранированный



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R475 ⁽³⁾
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R475 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:

- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7
- TIA/EIA-568
- IEC 60603-7-5
- ANSI/TIA/EIA-568-B-2
- ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1

Категория 5е, неэкранированный, двойной



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	S52R481 ⁽²⁾
<input type="checkbox"/> алюминий	S53R481 ⁽²⁾

Соответствие стандартам:

- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- IEC 60603-7
- TIA/EIA-568
- TIA/EIA-568-A-5
- IEC 60603-7-3

Кат. номера соединителей RJ45 Actassi S-one, поставляемых в комплекте с разъемами Odae infraplus: ⁽²⁾VDIB17725U, ⁽³⁾VDIB17726U, ⁽⁴⁾VDIB17726B.



VDIB17725U



VDIB17726B