

Розетки для передачи данных RJ45 infraplus

Общие характеристики

- Тип кабеля: витая пара
- Совместимость с изделиями: infraplus, Actassi s-one
- Соединительные зажимы: IDC
- Кол-во loop зажимов: 1
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C
- Степень защиты: IP21.

В комплект не входят монтажные лапки



Категория 5е, неэкранированный	
Цвет	
☐ белый	S52R471 ⁽²⁾
☐ алюминий	S53R471 ⁽²⁾
Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/МЭК 11801 • МЭК 60603-7 • TIA/EIA-568 • TIA/EIA-568-A-5 • МЭК 60603-7-3	
Категория 6е, неэкранированный	
Цвет	
☐ белый	S52R475 ⁽³⁾
☐ алюминий	S53R475 ⁽²⁾
Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568 • IEC 60603-7-5 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2 • ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1	
Категория 5е, неэкранированный, двойной	
Цвет	
☐ белый	S52R481 ⁽²⁾
☐ алюминий	S53R481 ⁽²⁾
Соответствие стандартам:	
• EN 50173-1 • ISO/IEC 11801 • IEC 60603-7 • TIA/EIA-568 • TIA/EIA-568-A-5 • IEC 60603-7-3	

Кат. номера соединителей RJ45 Actassi S-one, поставляемых в комплекте с разъёмами Odae infraplus: ⁽²⁾ VDIB17725U, ⁽³⁾ VDIB17726U, ⁽⁴⁾ VDIB17726B.

