

## Термостаты

С отсоединяемыми лапками



**8 А, электронный комнатный термостат, обогрев / охлаждение**

**10 А, электронный термостат с внешним датчиком, для регулировки температуры пола**



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	<b>S52R501</b>	<b>S52R507</b>
	<input type="checkbox"/> алюминий	<b>S53R501</b>	<b>S53R507</b>

Характеристики			
Диапазон регулирования температуры		от 5 до 30 °C	от 5 до 45 °C
Точность измерения		± 0.5 °C	± 0.5 °C
Тип и состав контактов		Н.О., Общий, Н.З.	Н.О.
Отключаемый ток нагрузки		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 А, резистивный</li> <li>5 А, индуктивный</li> </ul>	10 А, резистивный
Индикация		<ul style="list-style-type: none"> <li>зелёный светодиод – наличие напряжения</li> <li>двойной красный/синий светодиод – обогрев или кондиционирование воздуха</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>зелёный светодиод – наличие напряжения</li> <li>красный светодиод – обогрев</li> </ul>
Номинальное рабочее напряжение		230 В пер. тока, 50 Гц	
Тип защиты		электронная	
Кабели		жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>	
Рабочая температура окружающего воздуха		от 0 до 35 °C	
Соответствие директивам		<ul style="list-style-type: none"> <li>2006/95/ЕС</li> <li>2004/108/ЕС электромагнитная совместимость</li> </ul>	
Соответствие стандартам		EN 60730-2-9	
Степень защиты		IP20/IK04	



**10 А, термостат с сенсорным дисплеем**

**Программируемый термостат с сенсорным дисплеем**



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	<b>S52R509</b>	<b>S52R508 *</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> черный		

Характеристики			
Диапазон уставок температуры	режим обогрева воздуха	от + 5 до + 30 °C	от + 5 до + 35 °C
	режим обогрева пола	от + 5 до + 50 °C	от + 5 до + 50 °C
	Совмещённый режим	от + 5 до + 30 °C	от + 5 до + 30 °C
	провод управления	6 задач	
Настраиваемое снижение температуры		± 0 до 9 °C	
Точность измерения		± 0,5 °C	
Функции индикации		<ul style="list-style-type: none"> <li>заданная температура</li> <li>реле ВКЛ./ОТКЛ.</li> </ul>	
Тип контакта		Н.О.	
Номинальная нагрузка		<ul style="list-style-type: none"> <li>резистивная: 10 А</li> <li>индуктивная: 1 А</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>резистивная: 16 А</li> <li>индуктивная: 1 А</li> </ul>
Тип защиты		<ul style="list-style-type: none"> <li>плавкий предохранитель 10А</li> <li>электронная защита от перегрузки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>плавкий предохранитель 10А</li> <li>электронная защита от перегрузки</li> </ul>
Номинальное рабочее напряжение		230 В пер. тока, 50 Гц	
Дисплей		2 цифры, синий	7 цифр, белый и зеленый
Кабели		жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>	
Рабочая температура окружающего воздуха		от 0 °C до +35 °C	от -10 °C до +35 °C
Соответствие стандартам		2004/108/ЕС, 2006/95/ЕЕС, EN 60730-2-9	
Степень защиты		IP20/IK04	
		Поставляется с 4 м датчиком температуры пола.	
		* В продаже III кв. 2015 г.	