Термостаты

С отсоединяемыми лапками

	8 А, электронный комнатный термостат, обогрев / охлаждение	10 А, электронный термостат с внешним датчиком, для регулировки температуры пола
Цвет		
☐ белый	**S52R501**	**S52R507**
■ алюминий	**S53R501**	**S53R507**
Характеристики		
Диапазон регулирования температуры	от 5 до 30 °C	от 5 до 45 °C
Точность измерения	± 0.5 °C	± 0.5 °C
Тип и состав контактов	Н.О., Общий, Н.З.	Н.О.
Отключаемый ток нагрузки	● 8 А, резистивный ● 5 А, индуктивный	10 А, резистивный
Индикация	● зелёный светодиод – наличие напряжения ● двойной красный/синий светодиод – обогрев или кондиционирование воздуха	● зелёный светодиод – наличие напряжения ● красный светодиод – обогрев
Номинальное рабочее напряжение	230 В пер. тока, 50 Гц	
Тип защиты	электронная	
Кабели	жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²	
Рабочая температура окружающего воздуха	от 0 до 35 °C	
Соответствие директивам	● 2006/95/EC ● 2004/108/EC электромагнитная совместимость	
Соответствие стандартам	EN 60730-2-9	
Степень защиты	IP20/IK04	

		10 А, термостат с сенсорным дисплеем	Программируемый термостат с сенсорным дисплеем
Цвет			
■ черный		**S52R509**	**S52R508** *
Характеристики			
Диапазон уставок температуры	режим обогрева воздуха	от + 5 до + 30 °C	от + 5 до + 35 °C
	режим обогрева пола	от + 5 до + 50 °C	от + 5 до + 50 °C
	Совмещённый режим	от + 5 до + 30 °C	от + 5 до + 30 °C
	провод управления	6 задач	
Настраиваемое снижение температуры		± 0 до 9 °C	
Точность измерения		± 0,5 °C	
Функции индикации		● заданная температура ● реле ВКЛ./ОТКЛ.	
Тип контакта		Н.О.	
Номинальная нагрузка		● резистивная: 10 А ● индуктивная: 1 А	● резистивная: 16 А ● индуктивная: 1 А
Тип защиты		● плавкий предохранитель 10А ● электронная защита от перегрузки	● плавкий предохранитель 10А ● электронная защита от перегрузки
Номинальное рабочее напряжение		230 В пер. тока, 50 Гц	230 В пер. тока, 50 Гц
Дисплей		2 цифры, синий	7 цифр, белый и зеленый
Кабели		жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм²	
Рабочая температура окружающего воздуха		от 0 °C до +35 °C	от -10 °C до +35 °C
Соответствие стандартам		2004/108/EC, 2006/95/EEC, EN 60730-2-9	
Степень защиты		IP20/IK04	

Поставляется с 4 м датчиком температуры пола.

* В продаже III кв. 2015 г.