SHOP220

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LPR-063 СЕРИИ PRO

НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Промышленных территорий;
- Спортивных и строительных площадок;
- Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт;
- Рассеиватель из поликарбоната с интегрированными линзами

- Наличие клапана выравнивания давления

- Длина кабеля 30 см
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до + 40°С

IP 65 | 100 лм/Вт | длина кабеля 30 см | -45 С° +40 С° | 3 года гарантия

ТАБЛИЦА:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cos	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Материал корпуса	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Длина кабеля, см	Габариты
Б0067705	LPR-063-0-65K-050	50	5000	6500	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Г (глубокая)	90°	алюминий	серый	поликарбонат	30	176x135x25
Б0067743	LPR-063-0-65K-100	100	10 000													241x185x25
Б0067717	LPR-063-0-65K-150	150	15 000													329x248x25
Б0067709	LPR-063-0-65K-200	200	20 000													378x280x25
Б0067715	LPR-063-0-65K-300	300	30 000													425x315x27
Б0067754	LPR-063-0-65K-400	400	40 000													470x360x28