



СВЕТИЛЬНИКИ ЭРА FITO-40W-ALED-RAL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ЗЕЛЕНИ

(RUS) УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодные светильники FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный светильник ЭРА позволяет обеспечить мощный световой поток и предназначен для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения. Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код 1с	Б0068288	Б0068275	Б0068219	Б0068236	Б0068290
Артикул	FITO-40W-ALED-RaL	FITO-20W-ALED-RB	FITO-40W-ALED-RB	FITO-20W-ALED-Ra-USB	FITO-40W-ALED-Ra-USB
Потребляемая мощность, Вт	40	20	40	20	40
Световой поток, лм	446.74	91.43	181.36	1131	1969.18
Фотосинтетический фотонный поток на из устройство, мкмоль/с	72	36	72	36	72
Цветовая температура, К	3000	3000	3000	3000	3000
Диапазон напряжения питания, В	108-265	108-265	108-265	108-265	108-265
Диапазон входного напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Свет	Красный с белым	Красный с синим	Красный с белым (теплый)	Полный спектр	Полный спектр
Коэффициент пульсации светового потока	<10	<10	<10	<10	<10
Количество светодиодов	96	48	96	36	72
Размер упаковки, мм	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40	355x135x85+40
Масса, кг	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Срок гарантии, лет	2	2	2	2	2
Цвет свечения	Розовый	Фиолетовый	Розовый	Полный спектр	Полный спектр
Длина шнура подключения, м.	0.45	0.45	0.45	0.2	0.2
Степень защиты оболочки	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35	от +1 до +35
Коэффициент мощности, PF	0.598	0.598	0.598	0.52	0.52
Срок службы, ч.	30000	30000	30000	30000	30000

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности светильника немедленно обесточьте его.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

Светодиодный светильник не работает	Проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В*убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции*убедитесь в целостности всех соединений*проверьте правильность подключения светильника
-------------------------------------	---

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени
Модель:	FITO-40W-ALED-RaL, FITO-20W-ALED-RB, FITO-40W-ALED-RB, FITO-20W-ALED-Ra-USB, FITO-40W-ALED-Ra-USB
Артикулы:	Б0068288, Б0068275, Б0068219, Б0068236, Б0068290
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	27.08.2024 (ZR-FITO-1)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

