



BLNSR003231



BLNSR003241

Цвет  
 Белый

**Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~**

Розетка силовая, с заземлением, 2K+3	Вилка силовая, 2K+3

BLNSR003231      BLNSV003231



BLNSV003231



BLNSV003241

Цвет  
 Белый

**Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~**

Розетка силовая, с заземлением, 3K+3	Вилка силовая, 3K+3

BLNSR003241      BLNSV003241



BLNPK000021



BLNMK000001

Цвет  
 Белый  
 Зеленый

**Коробки для силовых розеток**

Коробка подъемная	Коробка монтажная

BLNPK000021      BLNMK000001



BLNSK013231

Цвет  
 Белый

**Силовой комплект 2К + 3, 32 А, 250 В**

Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка	Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка
BLNSK013231	BLNSK003231



BLNSK003231

**Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?**

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для такой техники обязательно имеют заземляющий контакт.

**Однофазное подключение**

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобится силовая розетка и специальная вилка 32 А, 250 В.

**Трёхфазное подключение**

Трехфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

**Скрытая или открытая установка?**

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. Для настенного монтажа розетки для электроплиты понадобится подъемная коробка. Ее размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется монтажная зеленая коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.