



BLNSR003231



BLNSR003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 2К+З	Вилка силовая, 2К+З
Цвет	
☐ Белый	
BLNSR003231	BLNSV003231



BLNSV003231



BLNSV003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 3К+З	Вилка силовая, 3К+З
Цвет	
☐ Белый	
BLNSR003241	BLNSV003241



BLNPK000021



BLNMK000001

Коробки для силовых розеток

Коробка подъемная	Коробка монтажная
Цвет	
☐ Белый	—
☒ Зеленый	BLNMK000001

Силовой комплект 2К + З, 32 А, 250 В

Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка	Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка
Цвет	
☐ Белый	
BLNSK013231	BLNSK003231



BLNSK013231



BLNSK003231

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для такой техники обязательно имеют заземляющий контакт.

Однофазное подключение

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобится силовая розетка и специальная вилка 32 А, 250 В.

Трёхфазное подключение

Трёхфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

Скрытая или открытая установка?

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. Для настенного монтажа розетки для электроплиты понадобится подъемная коробка. Ее размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется монтажная зеленая коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.