



EAC

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Код продукта	ДВО-12-П-30-3К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-П-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI	ДВО-12-П-30-4К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-П-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI	ДВО-12-П-30-5К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-П-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI	ДВО-12-О-30-3К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-О-30-3К-IP54-CLIP-IN-DALI	ДВО-12-О-30-4К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-О-30-4К-IP54-CLIP-IN-DALI	ДВО-12-О-30-5К-IP54-CLIP-IN	ДВО-12-О-30-5К-IP54-CLIP-IN-DALI
Тип светильника	аналог ЛВО 4x18											
Тип рассеивателя	призма						опал					
Цвет корпуса	белый											
Мощность, Вт	30											
Напряжение питания, В	176-264											
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60											
Сила тока, А	0,14											
Цветовая температура, К	3000		4000		5000		3000		4000		5000	
Световой поток светильника, лм	4100						3450					
Световая отдача, лм/Вт	137						115					
Габаритная яркость, кд/м²	-						<5000					
Индекс цветопередачи	>80											
Коэффициент пульсации	<5%											
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95											
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP54											
Диммирование	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да
Класс защиты от поражения электрич. током	I											
Количество модулей, шт.	4											
Количество светодиодов, шт.	72											
Бренд светодиодов	EDISON											
Типоразмер светодиодов	2835											
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П											
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д											
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 2											
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40											
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5											
Энергоэффективность	А+											
Способ монтажа	встраиваемый в подвесной потолок со скрытой подвесной системой «clip-in»											
Материал корпуса	металл											
Материал рассеивателя	полистирол											
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	600 x 600 x 48											
Вес светильника, г	3300											
Срок службы, ч	80 000											
Гарантия, лет	7											