

## Трековые светильники PTR 29 под лампу с цоколем GU10\*

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу.  
Трековая система обеспечивает легкое перемещение  
прожектора вдоль шинопровода.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
**IP20**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ АЛЮМИНИЯ

ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ  
И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 29 GU10 BL



PTR 29 GU10 WH

Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.


\* лампа в комплект не входит.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°C
- Гарантийный срок: 2 года

Рекомендуемые лампы  
jazzway

PLED-DIM GU10  
PLED-SP GU10



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5049260	4895205049260	PTR 29 GU10 BL 230V IP20	15	черный	055x100x151	0,28	1/50
5049246	4895205049246	PTR 29 GU10 WH 230V IP20	15	белый	055x100x151	0,28	1/50