

Трековые светильники PTR 31, PTR 32 под лампу с цоколем GX53*

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу, для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев.



**МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ
И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП**



PTR 31 GX53



PTR 32 GX53


Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника.

* лампа в комплект не входит.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Патрон: GX53
- Входное напряжение: ~230 В
- Температура эксплуатации: +1° ...+55°C
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 31



PTR 32

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5052239	4895205052239	PTR 31 GX53 BL 230V IP20	15	черный	085x60x108	0,180	1/50
5052215	4895205052215	PTR 31 GX53 WH 230V IP20	15	белый	085x60x108	0,180	1/50
5052192	4895205052192	PTR 32 GX53 BL 230V IP20	15	черный	085x30x145	0,090	1/100
5052178	4895205052178	PTR 32 GX53 WH 230V IP20	15	белый	085x30x145	0,090	1/100