

Трековые светильники PTR 36 под лампу с цоколем GU10*

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу.
Трековая система обеспечивает легкое перемещение
прожектора вдоль шинопровода.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20

МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ
И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 36 GU10 BL



PTR 36 GU10 WH

Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.

* лампа в комплект не входит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°C
- Гарантийный срок: 2 года

Рекомендуемые лампы
jazzway

PLED-DIM GU10
PLED-SP GU10



230В УХЛ4



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| 5049222 | 4895205049220 | PTR 36 GU10 BL 230V IP20 | 15 | черный | 055x82x133 | 0,08 | 1/100 |
| 5049208 | 4895205049208 | PTR 36 GU10 WH 230V IP20 | 15 | белый | 055x82x133 | 0,08 | 1/100 |