

Трековые светильники PTR 38 под лампу с цоколем GU10*

Предназначены для подключения к однофазному шинопроводу, для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев.



**МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ
И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП**



PTR 38 GU10 BL



PTR 38 GU10 WH


Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника.

* лампа в комплект не входит.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Патрон: GU10
- Входное напряжение: ~230 В
- Температура эксплуатации: +1° ...+55°C
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная мощность лампы, Вт	Цвет корпуса	Размеры, ØDxLxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5052277	4895205052277	PTR 38 GU10 BL 230V IP20	15	черный	055x95x146	0,100	1/100
5052253	4895205052253	PTR 38 GU10 WH 230V IP20	15	белый	055x95x146	0,100	1/100