

БЛОКИ ПИТАНИЯ

BSPS 24V

НОВИНКИ



Блоки питания **BSPS IP20** разработаны для использования в сухих непыльных помещениях. Продукция представлена в сетчатом металлическом корпусе с естественным и принудительным охлаждением. Блоки питания можно размещать в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

Блоки питания **BSPS IP67** в герметичном корпусе разработаны для использования как на открытом воздухе, так и внутри помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Их можно размещать в кухонных зонах, санузлах, на крытых паркингах и т.д.

Большое разнообразие блоков питания позволит применить оборудование в любом проекте.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК



БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24V

Блоки питания 24В IP20

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во выходных каналов	Функция защ. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры LxВxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5018457	4895205018457	BSPS 24V 0,62A=15W IP20	15	176/0,31...264/0,12	0,63	1	-	алюминий	50 000	5	77x48x20	0,08	1/200
5018471	4895205018471	BSPS 24V 1,67A=40W IP20	40	176/0,45...264/0,28	1,67	1	-	алюминий	50 000	5	116x35x24	0,09	1/100
5015500	4895205015500	BSPS 24V 2,50A=60W IP20	60	176/0,61...264/0,43	2,5	1	✓	алюминий	50 000	5	145x50x24	0,12	1/80
НОВИНКА	5062160	BSPS 24V 2,50A= 60W IP20	60	176...264/0,53	2,5	1	✓	алюминий	30 000	2	121x35x23	0,05	1/200
5015555	4895205015555	BSPS 24V 4,16A=100W IP20	100	176/1,10...264/0,83	4,16	2	✓	алюминий	50 000	5	200x50x24	0,21	1/60
НОВИНКА	5062184	BSPS 24V 4,16A=100W IP20	100	176...264/0,88	4,16	1	✓	алюминий	30 000	2	140x50x23	0,07	1/150
5059900	4895205059900	BSPS 24V 4,16A=100W SLIM IP20	100	175-264/ 0,31	4,16	1	✓	алюминий	50 000	5	300x30x19	0,17	1/100
5015593	4895205015593	BSPS 24V 6,25A=150W IP20	150	176/1,43...264/1,01	6,25	2	✓	алюминий	50 000	5	209x63x25	0,28	1/50
НОВИНКА	5062207	BSPS 24V 6,25A=150W IP20	150	176...264/1,33	6,25	2	✓	алюминий	30 000	2	180x50x23	0,16	1/100
НОВИНКА	5066533	BSPS 24V 8,25A=200W IP20	200	176...264/1,77	8,25	2	✓	алюминий	50 000	5	209x63x25	0,30	1/50
5024250	4895205024250	BSPS 24V 10,00A=240W IP20	240	176/3,61...264/1,75	10	2	✓	алюминий	50 000	5	246x63x30	0,44	1/30
5024298	4895205024298	BSPS 24V 14,50A=350W IP20	350	176/3,59...264/3,18	14,5	2	✓	алюминий	50 000	5	246x63x30	0,44	1/30
5046153	4895205046153	BSPS 24V 16,60A=400W IP20	400	176/3,59...264/3,18	16,6	2	✓	алюминий	50 000	5	208x82x32	0,48	1/30
5035553	4895205035553	BSPS 24V DIM 100W=4,16A IP20	100	200...240/0,88	4,16	1	✓	алюминий	50 000	5	230x50x30	0,29	1/50
5035577	4895205035577	BSPS 24V DIM 200W=8,30A IP20	200	200...240/3,70	8,3	1	✓	алюминий	50 000	5	287x50x30	0,42	1/30

Блоки питания 24В IP67

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во вых. каналов	Функция защ. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры LxВxH, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5018495	4895205018495	BSPS 24V 1,67A=40W IP67	40	100/0,49...240/0,30	1,67	1	-	алюминий	50 000	5	270x20x20	0,18	1/80
5015524	4895205015524	BSPS 24V 2,50A=60W IP67	60	100/0,61...240/0,43	2,5	1	✓	алюминий	50 000	5	159x50x25	0,33	1/40
5015579	4895205015579	BSPS 24V 4,160A=100W IP67	100	176/0,55...264/0,41	4,16	1	✓	алюминий	50 000	5	219x50x25	0,48	1/30
5024212	4895205024212	BSPS 24V 6,25A=150W IP67	150	176/1,43...264/1,01	6,25	1	✓	алюминий	50 000	5	224x65x25	0,64	1/30
НОВИНКА	5066557	BSPS 24V 8,25A=200W IP67	200	176/1,89...264/1,32	8,25	2	✓	алюминий	50 000	5	244x65x25	0,73	1/20
5024236	4895205024236	BSPS 24V 10,00A=240W IP67	240	176/1,34...264/2,02	10	2	✓	алюминий	50 000	5	244x80x29	0,94	1/20
5024274	4895205024274	BSPS 24V 13,30A=320W IP67	320	176/3,95...264/3,35	13,3	2	✓	алюминий	50 000	5	244x80x29	0,95	1/20
НОВИНКА	5065635	BSPS 24V DIM 150W=6,25A IP67	150	176/3,61...264/1,75	6,25	1	✓	алюминий	50 000	5	260x50x30	0,60	1/20
НОВИНКА	5065659	BSPS 24V DIM 300W=12,50A IP67	300	176/3,59...264/3,18	12,5	1	✓	алюминий	50 000	5	300x50x30	0,80	1/20